

防水業界の新・定番

エコデザインで新登場!!

シャープ 1成分形ポリウレタン系速硬化タイプシーリング材

防水クイックTX Free

もう、本当に他人事では済ませることのできない環境問題。

シャープ防水クイックTX Free

にチェンジすることで、

仕事を通じて

家族に、会社に、業界に、

そして地球環境に貢献する、、、。

この細やかでも

爽やかな気持ちを

さあ、一緒に!!



- 荷姿：310ml・カートリッジ
- 色調：グレー
- 専用プライマー：P-50



1成分形ポリウレタン系速硬化タイプシーリング材

シャープ

防水クイックTXFree



シャープ防水クイックTXFreeは、トルエン・キシレンを配合しない環境対応型のシーリング材です。低温時の押し出し性に優れる速硬化タイプですので、現場における作業効率の向上が期待できます。

特徴

- 低温時の押し出し性・ヘラ仕上げ性に優れ、冬場でも作業性良好です。
- 速硬化タイプです。
- トルエン (T)、キシレン (X) を意図して配合しておりません。(TXフリー)
- 広範囲の塗材が塗装できます。

用途

- 防水下地処理用、ひび割れ処理用。
- ドレン廻り、コーナー、キャント処理用。
- 伸縮目地の補修。
- シート防水端末処理など。

注意事項

本品は皮膚に付着したり蒸気を吸入すると、中毒やその他の健康障害を起こす恐れがあります。下記の注意事項を守って取り扱ってください。

- 所定の用途以外には使用しない。● 作業場所は十分に換気する。
- 取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護具を着用する。特にプライマー使用時には、有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋、保護メガネなどを必要に応じて着用する。● 取扱後は、手洗い及びうがいを十分に行う。● 皮膚に付着した場合にはすみやかに拭き取り、石鹸と水でよく洗い落とす。痛みや外観に変化がある場合には医師の診察を受ける。● 蒸気などを吸い気が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にする。必要に応じて医師の診察を受ける。● 目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受ける。● 不要部分に付着した場合はすみやかに布や塗料うすめ液で拭き取る。● 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受ける。● 直射日光の当たらない、温度が5～25℃の湿気の少ない場所を定めて保管する。有効期限：9ヶ月(5～25℃の冷暗所保存の場合) ● 本品は空気中の湿気と反応して硬化するので、開封後はすみやかに使い切る。● シリコン系及び変成シリコン系と隣接して施工する場合は、完全硬化後に施工しないと硬化不良となります。また、塗料のアルコール系溶剤によっても同様の現象が発生します。● 速硬化のため、高温時での作業は十分に注意する。● 廃液は法令に従って処理すること。





※使用にあたっては、製品安全データシート(MSDS)をお読みください。本カタログに記載している情報及びデータは当社の実験によるデータです。使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。また、この資料の記載事項は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

性状・物性

項目		防水クイックTXFree	
主成分		ポリウレタン樹脂	
外観・色調		ペースト状・グレー	
J I S A 1 4 3 9	押し出し性(秒)	5℃	3
	タックフリー(分)	5℃	100
		23℃	55
	35℃	30	
密度		1.23	
不揮発分(%)		95.0	

廃棄方法の一例

※刃物の取り扱いには慎重にお願いします。

-  使い切るとおしりの金具がノズルの先の方にいきます。
-  金具のところからカッターナイフなどで筒部分を切り離します。
-  ノズルを外し、筒をハサミなどで切り開きます。
- 

それぞれの廃棄方法にあわせて廃棄して下さい。

● 防水クイックTXFreeのご用途・ご相談は……



■ 本社・工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12
TEL.072-268-0322 FAX.072-268-3119
<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp

■ 高砂事業所
TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326
■ 東京営業所
TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011
■ 札幌出張所
TEL.011-883-2489 FAX.011-883-2145