

特殊変成シリコン系ピーラブルタイプシーラー

シャープピー

# ボデーソフトシーラー

- POINT 1** 硬化収縮が少なく、硬化後は柔軟なゴム弾性体になります。
- POINT 2** 柔軟性が高くパネルの冷熱収縮に十分に追従します。
- POINT 3** 必要に応じて、きれいに再剥離（ピーラブル）できます。

## 用 途

1. パネルとインパクトビームのすき間シーラー
2. ボンネットやトランクパネルと加強筋のすき間シーラー
3. ビビリ音の発生源への充填シーラー

## 使用方法

1. 溶剤などを用いて被着体表面の油分、水分、汚れを取り除いてください。
2. ノズル付台座中央のアルミ膜部分を、ドライバーなどで破ってからノズルを装着してください。
3. ノズル先端をケガしないように十分に注意して、必要な大きさにカットしてください。
4. 必要に応じて付属のノズルキャップを使用して保管してください。

## 注意事項

1. ピーラブルタイプなので、固定的な接着用途には使用できません。
2. 開封後は速やかに使い切るようにしてください。付属のノズルキャップを使用しても使用中での長期の保管には適しません。
3. はみ出したシーラーは、乾燥前に拭き取ってください。
4. 硝化綿ラッカー系塗料については、使用しないでください。
5. その他、詳細は安全データシート（SDS）をご確認ください。

容量：100ml 10本入り/ケース  
色：ベージュ

●お問い合わせは……



**シャープ化学工業株式会社**  
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.

592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12  
TEL. 072-268-0321 FAX. 072-268-0326

**0120-34-0321**

<http://www.sharpchem.co.jp>

■高砂事業所  
TEL.072-268-0321 FAX.072-268-0326  
■グローバルセンター  
TEL.072-268-0323 FAX.072-269-2810  
■東京営業所  
TEL.03-3649-8103 FAX.03-3646-6011  
■札幌出張所  
TEL.011-598-6814 FAX.011-598-6824