

商品名

夏普化工 胶粘剂 No. 250

夏普化工胶粘剂 No. 250 是天然橡胶型粘合剂。该产品操作性良好，低温下也能快速干燥，适用于凉鞋，手提袋及箱包的粘结。

■特長

- ◇低温时可快速固化。
- ◇含有合成树脂，可实现强效的粘结力。
- ◇耐热性优异。
- ◇胶体润滑，便于刷涂，操作性好。

■用途

- 凉鞋，手提袋及箱包的粘结。
- 塑料鞋的卷边等需要特殊加固的部位。

■性状・性能

商品名	• 夏普化工 胶粘剂 No. 250
产品编号	-
外观	黄褐色粘稠液体
颜色	浓稠型/稀薄型
有效期	12 个月

基于 JIS K 6833 的性能

粘度 (mPa·s)	浓稠型: 28,000~36,000 稀薄型: 15,000~25,000
开放时间 (min)	5-15
不挥发物含量 (%)	15-20
比重 (g/ml)	0.6-0.9

■施工手順

- ①从胶罐中取出适量本品放入适当的容器中。
- ②在被粘物两侧刷涂胶粘剂。
- ③开放时间在5~15分钟，随后用模具压紧并固定被粘物。
- ④保持模具不动，等待至粘结剂溶剂消失。
- ⑤最后，取下固定道具，完成粘结。

■注意事项

- 尽量不要接触皮肤，戴好手套等防护用具。
- 上底漆时，请注意火源和静电，保持施工环境通风换气。
- 若不慎入眼，请立即用大量水冲洗，必要时就医诊察。
- 若不慎误饮，请大量喝水并呕出，迅速就医诊察。
- 请务必将本品置于室内且儿童无法接触的地方，避免阳光直射及温度过低。
- 本产品为建筑通用密封材料，请勿作它用。
- * 更多详细说明，请参照 MSDS (产品安全数据说明书)。

■规格

●天然橡胶型工业用粘合剂

夏普化工 胶粘剂 No. 250 ... 18L/罐



★致客户：以上信息及数据均通过本公司的反复试验与细致操作得出，但实际使用前请您务必确认其是否符合贵公司施工要求。根据情况，产品包装规格也可能有所改变。



<http://www.sharpchem.co.jp>

info@sharpchem.co.jp

■本部・工厂

〒592-8352 大阪府堺市西区筑港滨寺西町 13-12
TEL 072-268-0322 FAX072-268-3119

■高砂业务所

〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1
TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

■海外事业部

〒592-0001 大阪府高石市高砂 3-44
TEL 072-268-0323 FAX072-269-2810

■东京营业所

〒135-0016 东京都江东区东阳 5-26-9
TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌办公室

〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条 1 丁目 2-1
TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

■森夏化工科技（上海）有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-5740272