

夏普化学工业

高模量改性硅酮胶 M

- 可上涂料和喷涂材料。
- 对接缝周边基本上没有污染。
- 基本上没有体积的收缩。
- 低温时候挤出性好，有很好的耐气候性。
- 可上涂。不容易发霉。耐水性比密封胶差。



用途：框周边、瓷砖以及钢筋混凝土的裂缝修补，管道接缝处的密封，外墙壁和盒子类的粘结。



表干时间 (23℃)	1h
密度	1.39
体积变化 (%)	2.5

拉伸粘结性		50%模量 (N/mm ²)	最大拉伸应力 (N/mm ²)	断裂时的伸长率 (%)	使用底漆： 底漆P-32 被粘体： 铝
养生后	(23℃)	0.48	0.81	260	
加热后 (80℃)	(23℃)	0.51	0.92	250	
浸水后	(23℃)	0.34	0.72	350	

 シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.



总公司・总厂
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-1 2
TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

<http://www.sharpchem.co.jp/>
info@sharpchem.co.jp



高砂事业所
〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1
TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所
〒135-0016 東京都江東区東陽 5 丁目 26 番 9 号
TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011

札幌出差所
〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20
TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145

森夏化工科技(上海)有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL: +86-21-57406320 FAX: +86-21-57402721