

夏普化学工业

异丁基密封胶 B

- 弹性性、柔软性、耐老化性、耐气候性、耐水性、耐药品性佳！
- 粘结性良好，即使不涂底漆，也能和金属、ALC 板、木材和沙浆良好地粘结。
- 透水性和通气性较差。溶于溶剂（稀释剂）。有体积收缩现象。



用途：用于 2×4 住宅等建筑板材的接缝、防水板的末端处理、集装箱的连接部分以及薄金属板折叠重合部分的密封。

表干时间 (23℃)	2h
比重	1.25



总公司・总厂

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-12

TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

<http://www.sharpchem.co.jp/> info@sharpchem.co.jp

高砂事业所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1

TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所

〒135-0016 東京都江東区東陽 5 丁目 26 番 9 号

TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011

札幌出差所

〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20

TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145

森夏化工科技（上海）有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号

TEL: +86-21-57406320 FAX: +86-21-57402721

