

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

製品名	モービルシーラー919 チューブ（各色）
会社名	シャープ化学工業株式会社
住所	大阪府堺市西区築港浜寺西町 12-1
担当部門	品質保証部
TEL	072-268-0321
制定・改訂	2019年5月8日

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

##### 物理化学的危険性

分類できない	
--------	--

##### 健康に対する有害性

急性毒性（経口）	区分外
急性毒性（経皮）	区分外
急性毒性（吸入：ガス）	分類対象外
急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない
急性毒性（吸入：粉塵、ミスト）	区分外
皮膚腐食性／刺激性	区分外
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	区分外
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
標的臓器／全身毒性（単回ばく露）	区分外
標的臓器／全身毒性（反復ばく露）	区分外
吸引性呼吸器有害性	分類できない

##### 環境に対する有害性

水生環境有害性（急性）	分類できない
水生環境有害性（慢性）	分類できない
オゾン層への有害性	分類できない

#### GHSラベル要素

##### 【絵表示またはシンボル】

なし

##### 【注意喚起語】

なし

【危険有害性情報】

該当しない

【注意書き】

該当しない

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分 混合物  
 一般名 一成分形特殊変成シリコーン系弾性接着剤

主な成分及び含有量

成分	CAS NO.	含有率 (%)	官報公示整理番号 (化審法)
酸化チタン	13463-67-7	5 未満	1-558
カーボンブラック	1333-86-4	1 未満	5-3328/5-5222
スズ化合物	社外秘	0.1-1	社外秘

4. 応急措置

吸入した場合	<p>空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。                      直ちに医師に連絡し、医師の手当、診断を受ける。                      呼吸が止まっている場合、又は呼吸が弱い場合には衣類を緩め、呼吸気道を確保した上で人工呼吸（又は、酸素吸入）を行う。</p>
目に入った場合	<p>直ちに清浄な多量の水で最低 15 分間洗い流した後、速やかに専門医の手当てを受ける。                      コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄する。</p>
皮膚に付着した場合	<p>多量の水と石鹼でよく洗う。                      付着物を布にて拭き取る。                      外観に変化が見られたり、かゆみや炎症がある場合には専門医の手当てを受ける。</p>
飲み込んだ場合	<p>水で口の中を良く洗い、医師の診察を受ける。                      無理に吐かせてはならない。                      被災者に意識がない場合は、口から何も与えてはならない。</p>
最も重要な兆候および症状	情報なし
応急措置をする者の保護	情報なし
医師に対する特別注意事項	情報なし

## 5. 火災時の措置

使用可能消火剤	粉末ドライケミカル、乾燥砂、二酸化炭素、泡消火剤
使用してはならない消火剤	情報なし
火災時特有の危険有害性	情報なし
特定の消火方法	火災が広がったときは大量の噴霧水で消火する。 消火活動は可能な限り風上から行う。 可燃性のものをすばやく周囲から取り除く。
消火を行なう者の保護	消火者は必ず適切な保護具を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具および緊急措置	曝露防止のため、作業の際には適切な保護具を着用する。 付近の着火源、高温体および付近の可燃物をすばやく取除き、風下の人を避難させ、関係者以外の立ち入りを禁止する。 着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
環境に対する注意事項	漏出液を下水や側溝等に流してはならない。 少量漏出の場合にはウエス等に吸収させて密閉できる空容器に回収する。 大量漏出の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

技術的対策	周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。 皮膚、粘膜、着衣に触れたり、目に入らないように適切な保護具を着用する。
局所排気・全体換気	局所排気装置、全体排気装置のある換気の良い場所で取り扱う。
注意事項	保護具を着用して作業する。 取扱い後は手洗い等を十分に行ない、衣服に付着した場合は着替える。
保管条件	幼児の手の届かない所に置くこと。 直射日光を避ける。 火気、熱源から遠ざける。 通風を良くし、ガス又は蒸気が滞留しないように容器を密閉して保管する。



10. 安定性及び反応性

安定性	通常の条件では安定
混触危険物質	酸、強酸、塩基、強塩基
避けるべき条件	高温多湿な場所での保管
危険有害な分解生成物	データなし

11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	酸化チタン	LD50 >20000mg/kg
	カーボンブラック	LD50 >8000mg/kg
急性毒性 (経皮)	酸化チタン	LD50 >10000mg/kg
	カーボンブラック	分類できない
急性毒性 (吸入: 蒸気)	酸化チタン	分類できない
	カーボンブラック	分類できない
急性毒性 (吸入: 粉塵/ミスト)	酸化チタン	LC50 >6.82mg/L
	カーボンブラック	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	酸化チタン	区分外
	カーボンブラック	区分外
眼に対する重篤な損傷性/刺激性	酸化チタン	区分 2B
	カーボンブラック	区分外
呼吸器感作性または皮膚感作性	酸化チタン	呼吸器感作性: 分類できない 皮膚感作性: 分類できない
	カーボンブラック	呼吸器感作性: 分類できない 皮膚感作性: 分類できない
生殖細胞変異原性	酸化チタン	区分外
	カーボンブラック	分類できない
発がん性	酸化チタン	分類できない
	カーボンブラック	区分 2
生殖毒性	酸化チタン	分類できない
	カーボンブラック	分類できない
特定標的臓器/全身毒性 (単回ばく露)	酸化チタン	分類できない
	カーボンブラック	分類できない
特定標的臓器/全身毒性 (反復ばく露)	酸化チタン	分類できない
	カーボンブラック	区分 1 (肺)

吸引性呼吸器有害性	酸化チタン	分類できない
	カーボンブラック	分類できない

## 1 2. 環境影響情報

水生環境有害性（急性）	酸化チタン	分類できない
	カーボンブラック	区分外
水生環境有害性（慢性）	酸化チタン	分類できない
	カーボンブラック	分類できない
オゾン層への有害性	酸化チタン	分類できない
	カーボンブラック	分類できない

## 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、関係法令を遵守して適性に処理する。
汚染容器・包装	内容物を使い切ってから分別廃棄する。

## 1 4. 輸送上の注意

陸上輸送	消防法、道路法等に定められている運送方法に従う
海上輸送	船舶安全法に定められている運送方法に従う
航空輸送	航空法に定められている運送方法に従う
国連分類	該当しない
国連番号	該当しない
特別の安全対策	転倒、落下並びに損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にこなう。

---

## 15. 適用法令

---

消防法	非危険物
労働安全衛生法	表示対象物質：酸化チタン 通知対象物質：酸化チタン カーボンブラック すず及びその化合物
船舶安全法	該当しない
航空法	該当しない
化学物質管理促進法	該当しない
毒物及び劇物取締法	該当しない

---

## 16. その他の情報

---

記載内容については現時点で入手した資料に基づいて作成しておりますが、記載のデータ及び評価については必ずしも十分ではありませんので、取扱いには注意してください。なお、記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。