





## さまざまなシーンで使える 簡単 DIY シリーズ

カートリッジガン いらずの簡単施工!

# スキスフィル

使いやすい!!



### コンロまわりに **コンロのスキマフィル**

#### 使用方法



①コンロと縁のスキ マ部分をきれいに清 掃し、完全に乾燥させてください。



②ノズルをはずし ノズル取り付け口内 部のフィルムにしっ かり穴を開ける。



③ノズルを最適な太 に再装着する。プ 可能性があります



硬化後はがせます

④手で絞りながらゆ っくりスキマに盛り 付ける。 と仕上がりがきれい



5完全に固まるまで 手で触ったり、何か が触れないようにし てください。



⑥はがす時は、内部 まで完全に固まって いることを確認して 下さい。適当なとこ ろをカッターでカットし捲って下さい。簡

キッチンのコンロとキッチン台 のスキマを埋めて汚れの侵入を ブロックします。

#### 特徴

コンロのフチに施工することで、細いゴミや水の 侵入を防ぎます。●出してすぐはジェル状ですが、固 まるとゴム状になります。●硬化後はキレイに剥が せるので、汚れたらはがして捨てることができます。



## 水まわりに 水まわりのスキマフィル

#### 使用方法



①充てん箇所をきれ いに清掃し、完全に乾燥させてくださ



②ノズルをはずし、 ノズル取り付け口内部のフィルムにしっ かり穴を開ける。



3ノズルを最適な太 さにカットし、パック に再装着する。穴が 可能性があります。



④手で絞りながらゆ っくりスキマに盛り 付ける。急な力を加 合があります



⑤完全に固まるまで 手で触ったり、何か が触れないようにし てください。

#### 用途

浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台 周辺のすき間への水の侵入をブロック。 ※飼育用水槽には使用できません。

#### 特徴

●プロも使用する高性能なシリコーン系充てん剤 です。●硬化後はゴム状になります。●-50℃から +150℃の体感・耐熱を有します。



## 防草に 防草用のスキマフィル

#### 使用方法





②雑草の生えていたすき間をほうきなど で清掃し、砂やゴミ を除去してくださ



③ノズルをはずし、ノ ズル取付口内部のフ ィルムにしっかり穴を 開けます。穴が小さ



④ノズルを最適な太 さにカットし、パック に再装着してくださ



⑤手で絞りながらゆ っくりスキマに流し 込みます。 <u>急な力を</u>



⑥完全に固まるまで 手で触ったり、何かが触れないようにし てください。

#### 用途

雑草が気になるコンクリートや アスファルトのすき間の防草用 シール。

※防草剤は配合していません。

#### 特徴

- ●変成シリコン系充てん剤です。
- ●低粘度ですき間に流れ込みます。
- ●硬化後はゴム状になります。



## トイレに トイレのスキマフィル

#### 使用方法



①便器と床のスキマ 完全に乾燥させ ください。



②ノズルをはずし ズル取り付け口内 部のフィルムにしっ かり穴を開ける。



③ノズルを最適な太 さにカットし、パック に再装着する。穴が



硬化後はがせます

④手で絞りながらゆっくりスキマに盛り 付ける。急な力 えると扱かw 合があります



⑤完全に固まるまで 手で触ったり、何か が触れないようにし てください。



⑥はがす時は、内部 まで完全に固まって いることを確認して

#### 用途

便器と床のスキマ埋め用

#### 特徴

便器と床のスキマを埋めることで、尿のしみ込み 防止としみ込んだ尿の臭いの封止。●パックから出 すとジェル状ですが、固まるとゴム状になります。 ●固まった後は、キレイにはがせるので汚れたら捨 てることができます。









- ■大阪本社: 〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12番1
- ■東京営業所:〒135-0016 東京都汀東区東陽5丁月26番9号
- https://www.sharpchem.co.jp/ ■札幌出張所: 〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1

