

商品名

シャープイーボンド No.250

シャープイーボンド No.250 は天然ゴム系の接着剤です。低温時でも速やかに乾燥し、サンダル、袋物、かばんなどの接着に最適です。

■特長

- ◇低温時でも速やかに乾燥します。
- ◇合成樹脂を使用し、強力な接着力を実現しました。
- ◇耐熱性に優れています。
- ◇ハケすべりが良く、作業性良好。

■用途

- ・サンダル、袋物、かばん等の接着
- ・ケミカルシューズのヒールのパン巻など、特に強力な接着を必要とする箇所

■性状・性能

| | |
|-------|-----------------|
| 商品名 | シャープイーボンドNo.250 |
| 製品コード | - |
| 外観 | 黄褐色粘ちよう液 |
| 色 | 濃口タイプ、淡口タイプ |
| 有効期限 | 12ヶ月 |

JIS K 6833 に基づく性能

| | |
|----------------|--|
| 粘度(mPa・s) | 濃口 : 28,000~36,000 淡口 : 15,000~25,000 |
| オープンタイム(min) | 5-15 |
| 不揮発分(%) | 15-20 |
| 比重(g/ml) | 0.6-0.9 |

■施工手順

- ①シャープイーボンド No.250を1斗缶から適正な容器に取り出します。
- ②被着体の両面へシャープイーボンド No.250を刷毛塗りします。
- ③オープンタイムを5~15分取り、その後被着体を圧着し、固定します。
- ④固定したまま、接着剤の溶剤分がなくなるまで養生します。
- ⑤その後固定を外して接着完了になります。

■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。
また必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- * 詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

■ 荷姿

● 天然ゴム系工業用接着剤

シャープピーボンド NO. 250 ……18L/缶



★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合はございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
info@sharpchem.co.jp

■大阪本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 12-1
TEL 072-268-0321 FAX072-268-0326

■堺工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-12
TEL 072-268-0322 FAX072-269-2810

■グローバルセンター
〒592-0001 大阪府高石市高砂 3-44
TEL 072-268-0323

■東京営業所
〒135-0016 東京都江東区東陽 5-26-9
TEL 03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌出張所
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条 1 丁目 2-1
TEL 011-598-6814 FAX011-598-6824

■森夏化工科技(上海)有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL +81-21-57406320 FAX +81-21-57402721